

Wissink

KUNSTSTOF TECHNIEK

KOZIJNEN • DEUREN • SCHUIFPUIEN



Vakkundig uw ramen en deuren vernieuwen!

ENERGETO NEO

RAAMSYSTEEM



Energeto Neo – energiebesparende ramen met een eenvoudige, kubistische profielvorm. Dankzij een breed scala aan ontwerp oplossingen kunt u PVC-ramen creëren die perfect geschikt zijn voor elk type gebouw.

- B klasse profiel,
- inbouwdiepte 76 mm,
- 6-kamerconstructie,
- beglazingspakketten van 36 tot 68 mm,
- standaard beglazingspakket is 48 mm [$U_g=0,5$]*,
- diepte kozijn/vleugel 93 mm,
- kozijn- en vleugelhoogte 115 mm,
- mogelijkheid om verborgen scharnieren te gebruiken,
- composiet versterking (vervangt stalen kern),
- centrale afdichting (3 pakkingen),
- standaard interne klemming,
- beslag werkt in de zogenaamde droge kamer
 - wat hun levensduur verlengt,
- standaard 5 anti-inbraakpunten,
- inbraakbeveiliging - safetec inside,
- Powerdur Inside technologie vervangt stalen versterkingen in de profielen,
- Bonding Inside technologie maakt het mogelijk om het glas in de vleugels te verlijmen,
- profielen verkrijgbaar in woodec en aludec,
- aanbevolen voor energiezuinig en passief bouwen.

*Standaard per 15.01.2020.

Vereist technologische bevestiging.

6

kamers

3

pakkingen

76

inbouwdiepte [mm]

0,76

Uw voor $U_g=0,5$
(Swiss spacer Ultimate)

IDEAL NEO MD

RAAMSYSTEEM





Ideal Neo MD met een middendichting biedt hogere thermische en waterdichte prestaties. De ramen van deze lijn onderscheiden zich door hun smalle kozijn en vleugel, waardoor grote glasoppervlakken kunnen worden gebruikt.

- 76 mm inbouwdiepte,
- 5-6 kamerconstructie,
- beglazingspakketten tot 54 mm breed,
- standaard inleg is 24 mm,
- kozijn/vleugel montagehoogte 110 mm,
- 3 pakkingen zijn standaard,
- het beslag is voorzien van 5 anti-inbraak punten,
- $U_w=1,2$; U_w voor $U_g=1,1$ (Ultimate Swiss Spacer) *,
- mogelijkheid om verborgen scharnieren te gebruiken,
- kubistische profielvorm,
- smalle raamspooningen,
- beschikbare kernkleuren: wit, bruin en antraciet.

* U_w waarde is gegeven voor een referentie raammaat van 1230 mm x 1480 mm

5-6

kamers

3

pakkingen

76

inbouwdiepte [mm]

1,20

U_w voor $U_g=1,1$
(Swiss spacer Ultimate)

IDEAL NEO AD

RAAM- EN DEURSYSTEEM





Ideal Neo is een uniek ontwerp gebaseerd op eenvoudige structuren en innovatieve technologieën, met name aanbevolen voor nieuwe gebouwen en gebouwen in renovatie.

- 76 mm inbouwdiepte,
- 5 kamerconstructie,
- beglazingspakketten tot 52 mm breed,
- standaard glaspakket is 24 mm,
- hoogte kozijn/vleugel 115 mm,
- mogelijkheid om verborgen scharnieren te gebruiken,
- mogelijkheid om de „bonding inside” technologie te gebruiken,
- U_w^* waarde van 0,79 U_w voor $U_g=0,5$ (warm frame),
- scherpe hoeken,
- smalle raamspooningen,
- beschikbare kernkleuren: bruin, antraciet en wit.

*afgebeeld voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm.

5

kamers

2

pakkingen

76

inbouwdiepte [mm]


1,20

U_w voor $U_g=1,1$
(Swiss spacer Ultimate)

ENERGETO 8000

RAAM SYSTEEM





Energeto 8000 – wij vervangen staal door polymeer en de beglazing wordt in de vleugel gelijmd. Het warmste raam in de modernste uitvoering. De gemaakte ramen zijn standaard uitgevoerd in V-Perfect technologie.

- Klasse „B” profiel,
- inbouwdiepte 85 mm,
- 6-kamer structuur,
- beglazingspakketten tot 52 mm breed,
- standaard beglazingspakket is 4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$]*,
- breedte van het frame/vleugelconstructie 119 mm,
- mogelijkheid om verborgen scharnieren te gebruiken,
- Ultradur High Speed versterking (glasvezelcomposiet),
- centrale afdichting (3 pakkingen),
- interne klemming als standaard,
- de fittingen werken in de zogenaamde droge kamer – wat hun levensduur verlengt,
- Standaard 5 beveiligingspunten,
- handvat misplaatsing blokkade als standaard (DK venster),
- profielen in standaard verbonden in V-Perfect technologie,
- beglazing gelijmd in de vleugel,
- profielen verkrijgbaar in classic-line glaslatten,
- systeem compatibel met andere 85 mm brede systemen,
- mogelijkheid om Aluskin overlays te installeren,
- aanbevolen voor energie-efficiënt en passief bouwen.

*Standaard per 15.01.2020.
Vereist technologische bevestiging.

6

kamers

3

pakkingen

85

inbouwdiepte [mm]

A

Aluminium overlay

0,72

Uw voor $U_g=0,5$
(Swiss spacer Ultimate)

IDEAL 8000

RAAM- EN DEURSYSTEEM





Nieuwste generatie ramen. Door ze te kiezen – kiest u voor warmte, stilte en esthetiek. Het Ideal 8000-systeem zorgt voor thermische en akoestische isolatie op het hoogste niveau. Aanbevolen voor passiehuizen.

- Klasse „B” profiel,
- bouwdiepte 85 mm,
- 6-kamer constructie,
- beglazingspakketten tot 52 mm breed,
- standaard beglazingspakket is 4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$]*,
- mogelijkheid om verborgen scharnieren te gebruiken,
- systeem uitgerust met 3 afdichtingen,
- fittingen werken in de zogenaamde droge kamer – wat hun levensduur verlengt,
- Standaard 5 beveiligingspunten,
- handvat misplaatsing blokkade als standaard (DK venster),
- verkrijgbaar met rechte of afgeronde vleugel,
- systeem compatibel met andere systemen met een breedte van 85 mm,
- mogelijkheid om Aluskin overlays te gebruiken,
- aanbevolen voor passiehuizen,
- beschikbare kernkleuren: wit, bruin en antraciet.

*Standaard per 15.01.2020.

Vereist technologische bevestiging.

6

kamers

3

pakkingen

85

inbouwdiepte [mm]

A

Aluminium overlay

0,74

Uw voor $U_g=0,5$
(Swiss spacer Ultimate)

IDEAL 7000 NL

RAAM- EN DEURSYSTEEM



Energie-efficiënte systeemramen
Ideal 7000 NL is geschikt voor installatie
in zowel nieuwe als gerenoveerde gebouwen.

- Klasse „B” profiel,
- inbouwdiepte 120 mm kozijn, vleugel 85 mm,
- 5-kamerconstructie,
- beglazingspakketten tot 52 mm breed,
- standaard beglazingspakket is 4/16Ar/4th [$U_g=1,0$]*,
- mogelijkheid om verborgen scharnieren te gebruiken,
- systeem uitgerust met 2 afdichtingen,
- standaard beslag met 2 anti-inbraakpunten per vleugel,
- verkrijgbaar in de variant met rechte vleugel,
- aanbevolen voor passiehuizen,
- profielvorm: met en zonder aanslag mogelijk,
- beschikbare kernkleuren: wit en antraciet.

*Standaard per 15.01.2020.
Vereist technologische bevestiging.

5

kamers

2

pakkingen

120

inbouwdiepte [mm]

0,76

Uw voor $U_g=0,5$
(Swiss spacer Ultimate)

IDEAL 7000 NEW

RAAM- EN DEURSYSTEEM



Energiebesparende ramen gemaakt met behulp van de modernste technologieën. Dit is het antwoord op de groeiende vraag naar thermische isolatie van raamschrijnwerk. Het systeem is voorzien van een externe afdichting.

- Klasse „B” profiel,
- bouwdiepte 85 mm,
- 6-kamer constructie,
- beglazingspakketten tot 52 mm breed,
- standaard beglazingspakket is 4/16Ar/4th [Ug=1,1] *,
- mogelijkheid om verborgen scharnieren te gebruiken,
- systeem uitgerust met 2 afdichtingen,
- standaard voorzien van 2 anti-inbraakpinnen per vleugel,
- 1,5 mm dik open staal als standaard,
- handvat misplaatsing blokkade als standaard (DK venster),
- systeem compatibel met andere 85 mm brede systemen,
- Verkrijgbaar met rechte afwerking van de vleugel aan de buitenzijde,
- aanbevolen voor energie-efficiënt bouwen,
- beschikbare kernkleuren: wit, bruin en antraciet.

*Standaard per 15.01.2020.
Vereist technologische bevestiging.

6

kamers

2

pakkingen

85

inbouwdiepte [mm]

0,77

Uw voor Ug=0,5
(Swiss spacer Ultimate)

IDEAL 5000

RAAM- EN DEURSYSTEEM



Ramen met modern design en zeer goede technische parameters. Systeem met drievoudige afdichting. Ook verkrijgbaar in een versie met een lager frame, waardoor elke kamer gemakkelijk verlicht kan worden.

- Klasse „B” profiel,
- 70 mm inbouwdiepte,
- 5-kamerconstructie,
- beglazingspakketten tot 42 mm breed,
- standaard beglazingspakket is 4/16Ar/4th [Ug=1.1] * ,
- mogelijkheid om verborgen scharnieren te gebruiken,
- systeem uitgerust met 3 afdichtingen,
- beslag standaard voorzien van 2 anti-inbraakpinnen per raam,
- fittingen werken in de zogenaamde droge kamer – wat hun levensduur verlengt,
- handvat misplaatsing blokkade als standaard (DK venster),
- mogelijkheid om Aluskin aluminium overlays te gebruiken,
- 1,5 mm dik open staal als standaard,
- Slank of renovatie frame mogelijk,
- verkrijgbaar met rechte of halve vleugel,
- beschikbare kernkleuren: wit, bruin en antraciet.

* Standaard vanaf 15.01.2020.

Vereist technologische bevestiging.

5

kamers

3

pakkingen

70

inbouwdiepte [mm]

A

Aluminium overlay

R

Renovatie profiel

0,94

Uw voor Ug=0,7
(Swiss spacer Ultimate)

IDEAL 4000 NEW

RAAM- EN DEURSYSTEEM



De combinatie van de meest populaire oplossing met een kozijnstructuur met zes kamers heeft een betere warmte-isolatie van het raam mogelijk gemaakt. Hoge standaard gebaseerd op een bewezen product dat door de markt wordt gewaardeerd.

- Klasse „B” profiel,
- 85 mm inbouwdiepte,
- 6-kamer frame structuur,
- 5-kamer vleugelstructuur,
- beglazingspakketten tot 42 mm breed,
- standaard beglazingspakket is 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
- systeem uitgerust met 2 afdichtingen,
- standaard voorzien van 2 anti-inbraakpinnen per vleugel,
- mogelijkheid om verborgen scharnieren te gebruiken,
- 1,5 mm dik open staal als standaard,
- handvat misplaatsing blokkade als standaard (DK venster),
- verkrijgbaar met rechte of halve vleugel,
- systeem compatibel met andere 85 mm brede systemen,
- beschikbare kernkleuren: wit, bruin en antraciet.

* Standaard per 15.01.2020.
Vereist technologische bevestiging.

6

kamers

2

pakkingen

85

inbouwdiepte [mm]

0,97

Uw voor Ug=0,7
(Swiss spacer Ultimate)

IDEAL 4000

RAAM- EN DEURSYSTEEM



Dit is een universeel systeem,
dat zich bewijst in de moderne architectuur
van eengezins- en meergezinswoningen,
alsmede bij renovaties.

- Klasse „B” profiel,
- 70 mm inbouwdiepte,
- 5-kamerconstructie,
- beglazingspakketten tot 42 mm breed,
- standaard beglazingspakket is 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
- systeem uitgerust met 2 afdichtingen,
- standaard voorzien van 2 anti-inbraakpinnen per vleugel,
- mogelijkheid om verborgen scharnieren te gebruiken,
- 1,5 mm dik open staal als standaard,
- handvat misplaatsing blokkade als standaard (DK venster),
- mogelijkheid om ramen met renovatieraam of monoblokraam te maken,
- verkrijgbaar met rechte of halve vleugel,
- mogelijkheid om de centrale handgreep te kiezen,
- mogelijkheid om Aluskin aluminium gevelbekleding te gebruiken met uitsluiting van monoblock frames,
- beschikbare kernkleuren: wit, bruin en antraciet.

* Standaard per 15.01.2020.
Vereist technologische bevestiging.

5

kamers

2

pakkingen

70

inbouwdiepte [mm]

A

Aluminium overlay

R

Renovatie profiel

1,00

Uw voor Ug=0,7
(Swiss spacer Ultimate)

